







コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

品名		リーチインショーケース（冷凍機内蔵型）	
機種名		CRC-060GSWSR	
寸法	外形（mm） （幅×奥行×高さ）	630×550×1080	
	内形（mm） （幅×奥行×高さ）	554×458×627	
有効内容積（L）		141（総内容積180）	
製品質量（kg）		55	
材質	外装	側面・正面 カラー鋼板 天 ステンレス鋼板 背面 亜鉛鉄板 化粧パネル カラー鋼板	
	内装	カラー鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン（五面一体発泡）	
	扉	単板強化ガラス扉 2枚	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
	冷却方式	冷気強制循環式	
	冷却性能 （無負荷・周囲温度30℃）		3～10℃
霜取方式		マイコン制御オフサイクルデフロスト方式	
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	全密閉式 単相100V 公称出力90W	
		冷媒 R-134a	
	冷媒制御方式	キャピラリチューブ	
	凝縮器	ワイヤーチューブ強制空冷式	
	排熱量	370／395W	
電源設備	電源（50／60Hz）	単相100V	
	許容電圧範囲	90～110V	
	適用コンセント形式	接地2P 15A 125V	
	適用ブレーカー容量	15A	
電気特性	冷却時 （50／60Hz）	運転電流（A）	2.4／2.6
		始動電流（A）	17.6／17.4
		消費電力（W）	185／175
		力 率（%）	77／67
	霜取時 （50／60Hz）	運転電流（A）	0.14／0.12
		消費電力（W）	8／7
使用周囲温度（℃）		5～35	
付属品		棚網2枚	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿

整理No.

日付2015・03・30

1 / 20

図面番号