


品名	業務用急速凍結庫		
機種名	FFB-092FMD6-T		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×845 (920) × 1920	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	580×675×1420	
定格内容積 (L)	566		
製品質量 (kg)	190		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
収容能力	シートパン (456×657) 16段16枚差 (75mmピッチ) 冷凍天板 (435×645) 16段16枚差 (75mmピッチ)		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-40℃~-20℃ (±2℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	1500W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (霜取時刻設定可)	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 20A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.5/6.4
		始動電流 (A)	55.0/50.0
		消費電力 (W)	1620/1770
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	72/80
		運転電流 (A)	8.8
		消費電力 (W)	1762
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	6400/7500W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	シートパン16枚、トレイ受具16組、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、電源スイッチ、霜取用タイムスイッチ		

※冷凍天板 (435×645) はオプションです。
仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

コンセント形状



<h1>殿</h1>		整理No.
日付	1 / 20	図面番号