



品名	製氷機	
機種名	FIC-A240KSSFT	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	700×700×1850
製品質量	(kg)	146kg
材	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング
		天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板 クリアコーティング
		外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品
断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力	900W
	冷媒制御方法	膨張弁
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	アルミブレーシング
	冷媒	R-404A
電 源	製氷制御	マイコン制御
	離氷方式	ホットガス方式
	適用ブレーカー容量	三相 200V 15A 50/60Hz
電 気 特 性	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V
	許容電圧範囲 (V)	180~220
電気回路保護	漏電遮断器 アース線付	
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)	
製氷能力 (50/60Hz)	約240/255kg/日 (室温20℃ 水温15℃) 約200/210kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
水の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)	
1回の製氷量	約3.5kg/140個	
貯水量	約115kg (自然落下時 約100kg)	
消費水量 (50/60Hz)	約0.48/0.50m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃) 約0.38/0.40m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式	水道直結方式 G1/2	
排水方式	製氷残水毎回廃棄	
使用条件	周囲温度5~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa	
付属品	スコップ、凝縮器フィルター 排水トラップ、排水ホース (φ25)	
オプション	ストレーナー、転倒防止金具	
日水協証登録番号	-	

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2. 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 背面10cm以上あけて据え付けてください。

空冷仕様標準式

＜設置・使用上のご注意とお願い＞

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号