


品名	製水機	
機種名	FIC-A25KT	
寸法 (幅×奥行×高さ)	398×450×800	
製品質量 (kg)	45	
材	外装	正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天板 側面 ステンレス鋼板 背面 底面 亜鉛鉄板
	内装	樹脂成形
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品
質	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	圧縮機公称出力	100W
冷却装置	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	銅パイプオンシート 銅板セル製氷室 (錫メッキ仕上)
	冷媒	R-134a
	製氷制御	マイコン制御
電源	適用コンセント形式	2極接地極付き 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110V
電気特性 (50/60Hz)	運転電流 (A)	1.6/1.6
	始動電流 (A)	14.7/14.4
	消費電力 (W)	150/170
	力率 (%)	88/95
電気回路保護	漏電遮断器	
冷媒回路保護	モータープロテクタによる圧縮機停止	
製氷能力 (50/60Hz)	約25/26kg/日 (室温20℃ 水温15℃)	
	約20/22kg/日 (室温30℃ 水温25℃)	
氷の形状	キューブアイス 約28×28×32 (mm)	
1回の製氷量	約0.59kg/24個	
貯水量	約13.5kg (自然落下時 約8.5kg)	
消費水量 (50/60Hz)	約0.05/0.06m ³ /日 (室温20℃ 水温15℃)	
	約0.04/0.05m ³ /日 (室温30℃ 水温25℃)	
製氷方式	セル方式 ジェットスプレー式	
給水方式	水道直結方式 先端1/2オネジ	
排水方式	毎回希釈廃棄 排水ホース付 先端内径φ25	
使用条件	周囲温度5~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa	
放熱量 (50/60Hz)	230/270W	
付属品	スコップ、凝縮器フィルター	
オプション	アジャストボルト、ストレーナー	
日水協認証登録番号	-	

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2. 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。

コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

<設置・使用上のご注意とお願い>

1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
2. 必ず水道水を使用してください。
3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
4. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器は除く)

殿		整理No.
日付	1 / 20	図面番号