



|                |   |   |                |
|----------------|---|---|----------------|
| 品名             | 製氷機                                       |   |                |
| 機種名            | FIC-A480KWL1AST                           |   |                |
| 寸法             | 外形 (mm)<br>(幅×奥行×高さ)                      | 1080 (1086) × 780 × 2265                            |                |
| 製品質量           | (kg)                                      | 230   |                |
| 材質             | 外装  | 正面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>天板 側面 ステンレス鋼板<br>背面 底面 亜鉛鉄板 |                |
|                | 内装  | 樹脂成形、ステンレス鋼板 クリアコーティング                              |                |
|                | 扉   | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング<br>裏面 樹脂成形品                    |                |
|                | 断熱材                                       | 硬質発泡ポリウレタン  |                |
| 冷却装置           | 圧縮機公称出力                                   | 900W (×2)   |                |
|                | 冷媒制御方法                                    | 膨張弁   |                |
|                | 凝縮器                                       | 二重管凝縮器水冷式 制水弁付                                      |                |
|                | 冷却器                                       | アルミプレージング   |                |
|                | 冷媒  | R-404A  |                |
|                | 製氷制御                                      | マイコン制御  |                |
| 電源             | 離氷方式                                      | ホットガス方式   |                |
|                | 適用ブレーカー容量                                 | 三相200V 15A 50/60Hz (×2)                             |                |
|                | 適用コンセント形式                                 | 接地形 3極 20A 250V (×2)                                |                |
| 電気特性           | 許容電圧範囲 (V)                                | 180~220   |                |
|                | 冷却時<br>(50/60Hz)                          | 運転電流 (A)  | 3.4/3.8 (×2)   |
|                |   | 始動電流 (A)  | 18.3/21.6 (×2) |
|                |   | 消費電力 (W)  | 1045/1225 (×2) |
| 力率 (%)         | 88.7/93.1 (×2)                            |   |                |
| 電気回路保護         | 漏電遮断器 アース線付                               |   |                |
| 冷媒回路保護         | モータープロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰式)                 |   |                |
| 製氷能力 (50/60Hz) | 約450/480kg/日 (室温20℃ 水温15℃)                |   |                |
|                | 約420/450kg/日 (室温30℃ 水温25℃)                |   |                |
| 水の形状           | キューブアイス<br>約28×28×32 (mm)                 |   |                |
| 1回の製氷量         | 約3.4kg/140個 (×2)                          |   |                |
| 貯水量            | 約340kg (自然落下時 約285kg)                     |   |                |
| 消費水量 (50/60Hz) | 約3.80/3.98m <sup>3</sup> /日 (室温20℃ 水温15℃) |   |                |
|                | 約5.72/6.14m <sup>3</sup> /日 (室温30℃ 水温25℃) |   |                |
| 製氷方式           | セル方式 ジェットスプレー式                            |   |                |
| 給水方式           | 水道直結方式 RC1/2 (左右選択可能) (×2)                |   |                |
| 排水方式           | 製氷排水口 (製氷残氷毎回廃棄) RP3/4                    |   |                |
|                | 庫内排水口 RP3/4                               |   |                |
| 使用条件           | 周囲温度5~35℃ 給水圧0.05~0.78MPa                 |   |                |
| 付属品            | スコップ                                      |   |                |
| オプション          | ストレーナー                                    |   |                |
| 日水協認証登録番号      | -   |   |                |

1. 設置条件について  
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書等に従って正しく行ってください。
2. 製氷能力は室温、水温によって変わりますので、取扱説明書を参照してください。
3. 背面10cm以上あけて据え付けてください。

## 水冷仕様標準式

- <設置・使用上のご注意とお願い>
1. 製氷機は、給排水工事が必要です。(配管工事は、その地区の指定水道工事に依頼してください。)
  2. 必ず水道水を使用してください。
  3. 電源は、正しく配線された専用のコンセントをお使いください。
  4. 必ずアースを取ってください。アースは法令により、電気工事によるD種接地工事が必要ですので、電気工事に依頼してください。
  5. 日常のお手入れとして、凝縮器フィルターの清掃を1カ月に2回ぐらい行う必要があります。(水冷式凝縮器・リモートコンデンサは除く)
  6. 必ずストレーナーを取り付けてください。

|          |        |       |
|----------|--------|-------|
| <b>殿</b> |        | 整理No. |
| 日付       | 1 / 20 | 図面番号  |