


品名	急速凍結専用庫		
機種名	FKB-092FMD6		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×845(920)×1920	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	580×675×1420	
有効内容積 (L)	566		
製品質量 (kg)	190		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-30℃以下 (温度設定範囲-40℃~-20℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	1500W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 20A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.5/6.4
		始動電流 (A)	55.0/50.0
		消費電力 (W)	1620/1770
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	72/80
		運転電流 (A)	8.8
		消費電力 (W)	1762
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	6400/7500W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	棚網8枚、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



<b>殿</b>		整理No.
日付	1/20	図面番号