


| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|-----------|
| 品名 | 業務用急速凍結庫 | | |
| 機種名 | GFB-092FMD-N | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 900×850(915)×2030 | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 613×685×1440 | |
| 定格内容積 (L) | 599 | | |
| 製品質量 (kg) | 185 | | |
| 材質 | 外装 | 正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板 | |
| | 内装 | ステンレス鋼板 | |
| | 扉 | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚 | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| | 自在棚 | 鋼線樹脂コーティング | |
| 冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃) | -40℃~-20℃(±2℃) | | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 1500W | |
| | 冷媒制御方法 | 膨張弁 | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 | |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 | |
| | 冷媒 | R404A | |
| | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | |
| 電源 | 霜取方式 | マイコン制御 ヒーターデフロスト(霜取時刻設定可) | |
| | 適用ブレーカー容量 | 三相200V 20A 50/60Hz | |
| | 適用コンセント形式 | 接地形 3極 20A 250V | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 4.7/5.1 |
| | | 始動電流 (A) | 9/11 |
| | | 消費電力 (W) | 1060/1435 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 力率 (%) | 65/81 |
| | | 運転電流 (A) | 7.0 |
| | | 消費電力 (W) | 1395 |
| 使用周囲温度 (℃) | 5~35 | | |
| 放熱量 | 2305/2570W | | |
| 脚・調節範囲 | 樹脂製、95~130mm | | |
| 付属品 | 棚網4枚、排水配管キット一式 | | |
| その他 | 凝縮器フィルター、電源スイッチ、霜取用タイムスイッチ | | |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



| | | |
|-----------------|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 2020. 01. 27 | 1/20 | 図面番号 |