



(S=1/15)

の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMC-45RGSAX	単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4	安定時
使用温度帯(°C)	-2~15		(A)	0.02		
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜		照明	(W)	---	最大負荷時 (70Hz)
有効内容積(L)	148		(A)	---		
棚 (奥行×段数)	---		防露ヒーター	(W)	30×2	
陳列面積(m ²)	0.71		(A)	0.60		
幅寸法(mm) [+側板寸法×枚数]	1071+[64.5×2]		冷凍機消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	136		(A)	-		
冷媒	R404A		合計	(W)	331/334	安定時
冷媒量(kg)	0.35			(A)	4.43/4.45	
冷媒制御	キャピラリー		(W)	488/491	最大負荷時 (70Hz)	
冷凍機型式	SIA-H40M1A		(A)	5.99/6.01		
冷凍機公称出力(W)	400		デフロストヒーター	(W)	265	
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式		(A)	2.65		
オプション	ナイトカバー	フューラ容量	(A)	15		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

電源コンセント形状



2極接地極付コンセント 15A 125V
 ※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
 ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

IMC-45RGSAX

版

ケース番号

日付 . .

S=1/10

図面番号

TS3-47096-0