

(S=1/15)


斜線部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----|
| 機種名 | IMC-65RGFTAX | 三 相 200V 50Hz/60Hz | ファンモーター (庫内冷卻機) | (W) | 2.4X2 | |
| 使用温度帯(°C) | -2~15 | | (A) | 0.04 | | |
| 商品区分 | 精肉、鮮魚、日配、惣菜 | | 照 明 | (W) | --- | |
| 有効内容積(L) | 232 | | (A) | --- | | |
| 棚 (奥行X段数) | --- | | 防 露 ヒーター | (W) | 50X2 | |
| 陳列面積(m ²) | 1.10 | | (A) | 0.50 | | |
| 幅 寸 法 (mm) [+側板寸法X枚数] | 1671+[64.5x2] | | 冷凍機 消費電力 | (W) | - | |
| 製品質量(kg) | 160 | | (A) | - | | |
| 冷 媒 | R404A | | 合 計 | (W) | 370/373 | 安定時 |
| 冷 媒 量 (kg) | 0.40 | | | (A) | 1.70/1.74 | |
| 冷 媒 制 御 | キャピラリー | | (W) | 546/549 | 最大負荷時 (100Hz) | |
| 冷凍機 型式 | SIA-H40M3A | | (A) | 2.30/2.34 | | |
| 冷凍機 公称出力(W) | 400 | | デフロスト ヒーター | (W) | 400 | |
| 霜 取 方 式 | ヒーターデフロスト温度復帰式 | | (A) | 2.00 | | |
| オ プ シ ョ ン | ナイトカバー | フューカ容量 | (A) | 10 | | |

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

※ 電源コンセント形状



IMC-65RGFTAX

扉

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-47011-0