



(S=1/15)

斜線部分、は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMC-85PGFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(°C)	-20~15		照明	(W)	---	
商品区分	冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜		防露ヒーター	(W)	68x2(+53)	
有効内容積(L)	315		冷凍機消費電力	(A)	0.68(+0.26)	
棚 (奥行×段数)	---		合計	(W)	-	
陳列面積 (m ²)	1.50			(A)	-	
幅寸法 (mm) [+側板寸法×枚数]	2271+[64.5×2]			(W)	994/1108	安定時
製品質量 (kg)	200			(A)	3.30/3.70	
冷媒	R404A			(W)	1536/1594	最大負荷時 (100Hz)
冷媒量 (kg)	1.20			(A)	5.50/5.50	
冷媒制御	電子膨張弁		デフロストヒーター	(W)	1350	
冷凍機型式	SIA-H110M3A			(A)	6.75	
冷凍機公称出力(W)	1100		フルカパシ	(A)	20	
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式					
オプション	ナイトカバー					

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

※ 電源コンセント形状



3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

IMC-85PGFTAX

殿

ケース番号

日付 . .

S=1/10

図面番号

TS3-46688-1