


の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機 種 名	IMX-45RGFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4	安定時 最大負荷時 (70Hz)
使用温度帯(°C)	-2~15		(A)	0.02		
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜		照 明	(W)	---	
有効内容積(L)	193		(A)	---		
棚 (奥行×段数)	---		防 露 ヒーター	(W)	30×2	
陳列面積(m ²)	0.92		(A)	0.30		
幅 寸 法 (mm) [+側板寸法×枚数]	1071+[64.5×2]		冷凍機 消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	149		(A)	-		
冷 媒	R404A		合 計	(W)	330/333	
冷 媒 量 (kg)	0.35			(A)	1.52/1.56	
冷 媒 制 御	キャビラリー		(W)	488/491		
冷 凍 機	型 式		(A)	2.05/2.09		
	公称出力(W)		400	デフロスト ヒーター	(W)	
霜 取 方 式	ヒーターデフロスト温度復帰式		(A)	1.33		
オ プ シ ョ ン	ナイトカバー	フューカ容量	(A)	10		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

※ 電源コンセント形状



IMX-45RGFTAX

整理No.

ケース番号

取付

日付

S=1/10

図面番号

TS3-47099-0