


スカートパネル (S=1/15)

斜線部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機 種 名	IMX-55PGFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター (庫内冷却機)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(°C)	-20~15		(A)	0.04		
商 品 区 分	冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜		照 明	(W)	---	
有効内容積(L)	248		(A)	---		
棚 (奥行X段数)	---		防 露 ヒーター	(W)	39x2(+46.3)	
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.18		(A)	0.39(+0.23)		
幅 寸 法 (mm) [ +側板寸法X枚数 ]	1371+[64.5x2]		冷凍機 消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	165		(A)	-		
冷 媒	R404A		合 計	(W)	744/747	安定時
冷 媒 量 (kg)	1.00			(A)	2.89/2.96	
冷 媒 制 御	電子膨張弁		(W)	973/927	最大負荷時 (100Hz)	
冷 凍 機	型 式 SIA-H75M3A 公称出力(W) 750		(A)	3.42/4.05		
霜 取 方 式	ヒーターデフロスト温度復帰式		デフロスト ヒーター	(W)	900	
オ プ シ ョ ン	ナイトカバー		(A)	4.50		
		フューカ容量	(A)	15		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下  
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。  
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.



IMX-55PGFTAX	品名	ケース番号
	日付	S=1/10