



斜線部分、架台及び冷凍機ユニット位置です。

(S=1/15)

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------|------------------|-----|
| 機種名 | IMX-55PWFTAX | 三 相 200V 50Hz/60Hz | ファンモーター (庫内冷却) | (W) | 2.4X2 | |
| 使用温度帯(°C) | -20~15 | | (A) | 0.04 | | |
| 商品区分 | 冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜 | | 照 明 | (W) | --- | |
| 有効内容積(L) | 248 | | (A) | --- | | |
| 棚 (奥行X段数) | --- | | 防 露 ヒーター | (W) | 39x2+46.3 | |
| 陳列面積(m ²) | 1.18 | | (A) | 0.39+0.23 | | |
| 幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数] | 1371+[64.5x2] | | 冷凍機 消費電力 | (W) | - | |
| 製品質量(kg) | 165 | | (A) | - | | |
| 冷 媒 | R404A | | 合 計 | (W) | 782/784 | 安定時 |
| 冷媒量(kg) | 1.10 | | | (A) | 3.03/3.11 | |
| 冷媒制御 | 電子膨張弁 | | (W) | 1022/973 | 最大負荷時 (100Hz) | |
| 冷凍機 型式 | SIA-H75M3A | | (A) | 3.59/4.25 | | |
| 冷凍機 公称出力(W) | 750 | | デフロスト ヒーター | (W) | 900 | |
| 霜取方式 | ヒーターデフロスト温度復帰式 | | (A) | 4.50 | | |
| オプション | ナイトシート | フューラ容量 | (A) | 15 | | |

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

※ 電源コンセント形状



3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

IMX-55PWFTAX

扉

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-46726-0