



スカートパネル (S=1/15) の部分は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMX-55RGFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(°C)	-2~15		(A)	0.04		
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜		照明	(W)	---	
有効内容積(L)	248		(A)	---		
棚 (奥行X段数)	---		防露ヒーター	(W)	39x2	
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.18		(A)	0.39		
幅寸法(mm) [ +側板寸法X枚数 ]	1371+[64.5x2]		冷凍機消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	161		(A)	-		
冷媒	R404A		合計	(W)	350/353	安定時
冷媒量(kg)	0.40			(A)	1.61/1.65	
冷媒制御	キャピラリー		(W)	516/519	最大負荷時 (70Hz)	
冷凍機型式	SIA-H40M3A		(A)	2.17/2.21		
冷凍機公称出力(W)	400		デフロストヒーター	(W)	335	
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式		(A)	1.68		
オプション	ナイトカバー	フューラ容量	(A)	10		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下  
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。  
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。



IMX-55RGFTAX	尺	ケース番号
	日付	S=1/10