



斜線部分、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMX-65PGFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却機)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(°C)	-20~15		(A)	0.04		
商品区分	冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜		照明	(W)	---	
有効内容積(L)	302		(A)	---		
棚 (奥行X段数)	---		防露ヒーター	(W)	50x2(+50.4)	
陳列面積(m ²)	1.44		(A)	0.50(+0.25)		
幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数]	1671+[64.5x2]		冷凍機消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	178		(A)	-		
冷媒	R404A		合計	(W)	827/830	安定時
冷媒量(kg)	1.00			(A)	3.21/3.29	
冷媒制御	電子膨張弁		(W)	1081/1030	最大負荷時 (100Hz)	
冷凍機	型式 SIA-H75M3A 公称出力(W) 750		(A)	3.8/4.5		
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式		デフロストヒーター	(W)	1050	
オプション	ナイトカバー		(A)	5.25		
		フューラー容量	(A)	15		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

※ 電源コンセント形状



3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

IMX-65PGFTAX

段

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-46689-1