



斜線部分、架台及び冷凍機ユニット位置です。(S=1/15)

機種名	IMX-65RWFSA X	単相 100V 50Hz/60Hz		ファンモーター (庫内冷却)	(W) 2.4X2 (A) 0.04	
使用温度帯(°C)	-2~15			照明	(W) --- (A) ---	
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜			防露ヒーター	(W) 50X2 (A) 1.00	
有効内容積(L)	302			冷凍機消費電力	(W) - (A) -	
棚(奥行X段数)	---			合計	(W) 458/461 (A) 5.17/5.19	安定時 最大負荷時 (70Hz)
陳列面積(m ²)	1.44				(W) 566/569 (A) 6.70/6.72	
幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数]	1671+[64.5x2]			デフロストヒーター	(W) 400 (A) 4.00	
製品質量(kg)	173			フューラ容量	(A) 15	
冷媒	R404A					
冷媒量(kg)	0.40					
冷媒制御	キャピラリー					
冷凍機	型式	SIA-H40M1A				
	公称出力(W)	400				
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式					
オプション	ナイトシート					

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

電源コンセント形状



2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V
 ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

IMX-65RWFSA X

段

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-47032-0