



斜線部分、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMX-65RWFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	安定時 最大負荷時 (70Hz)
使用温度帯(°C)	-2~15		(A)	0.04		
商品区分	精肉、鮮魚、日配、惣菜		照 明	(W)	---	
有効内容積(L)	302		(A)	---		
棚 (奥行X段数)	---		防 露 ヒーター	(W)	50x2	
陳列面積(m ²)	1.44		(A)	0.50		
幅寸法(mm) [+側板寸法X枚数]	1671+[64.5x2]		冷凍機 消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	173		(A)	-		
冷 媒	R404A		合 計	(W)	458/461	
冷媒量(kg)	0.40			(A)	1.77/1.81	
冷媒制御	キャピラリー		(W)	565/568		
冷凍機	型 式		SIA-H40M3A	(A)	2.30/2.34	
	公称出力(W)		400	デフロスト ヒーター	(W)	
霜 取 方 式	ヒーターデフロスト温度復帰式		(A)	2.00		
オ プ シ ョ ン	ナイトシート	フューカ容量	(A)	10		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

※ 電源コンセント形状



3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

IMX-65RWFTAX

尺

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-47026-0