



(S=1/15)

斜線部分、は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機 種 名	IMX-85PGFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(°C)	-20~15		(A)	0.04		
商 品 区 分	冷凍食品、精肉・鮮魚、日配、惣菜		照 明	(W)	---	
有効内容積(L)	410		(A)	---		
棚 (奥行×段数)	---		防 露 ヒーター	(W)	68x2(+58.5)	
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.95		(A)	0.68(+0.29)		
幅 寸 法 (mm) [ +側板寸法×枚数 ]	2271+[64.5×2]		冷凍機 消費電力	(W)	-	
製 品 質 量 (kg)	215		(A)	-		
冷 媒	R404A		合 計	(W)	994/1108	安定時
冷 媒 量 (kg)	1.20			(A)	3.3/3.7	
冷 媒 制 御	電子膨張弁		(W)	1536/1594	最大負荷時 (100Hz)	
冷 凍 機	型 式 SIA-H110M3A 公称出力(W) 1100		(A)	5.5/5.5		
霜 取 方 式	ヒーターデフロスト温度復帰式		デフロスト ヒーター	(W)	1350	
オ プ シ ョ ン	ナイトカバー		(A)	6.75		
		フューラ容量	(A)	20		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下  
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。  
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No. \_\_\_\_\_

※ 電源コンセント形状

3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

IMX-85PGFTAX	日付	・ ・	殿	ケース番号
			S=1/10	図面番号 TS3-46691-1