



(S=1/15)

斜線部分、は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機種名	IMX-85PWFTAX	三 相 200V 50Hz/60Hz	ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	安定時 最大負荷時 (100Hz)
使用温度帯(°C)	-20~15		(A)	0.04		
商品区分	冷凍食品、精肉、鮮魚、日配、惣菜		照明	(W)	---	
有効内容積(L)	410		(A)	---		
棚 (奥行×段数)	---		防露ヒーター	(W)	68×2+58.5	
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.95		(A)	0.68+0.29		
幅寸法(mm) [ +側板寸法×枚数 ]	2271+[64.5×2]		冷凍機消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	215		(A)	-		
冷媒	R404A		合計	(W)	1143/1274	
冷媒量(kg)	1.30			(A)	3.80/4.26	
冷媒制御	電子膨張弁		(W)	1766/1833		
冷凍機	型式		(A)	6.33/6.33		
	公称出力(W)		(W)	1350		
霜取方式	ヒーターデフロスト温度復帰式		デフロストヒーター	(A)	6.75	
オプション	ナイトシート	フューラカ	(A)	20		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下  
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。  
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

※ 電源コンセント形状



IMX-85PWFTAX

扉

ケース番号

日付

S=1/10

図面番号

TS3-46722-0