



(S=1/15)

斜線部分、は、架台及び冷凍機ユニット位置です。

機 種 名	IMX-85RGFSAX	単 相 100V 50Hz/60Hz	※3 ファンモーター (庫内冷却)	(W)	2.4X2	
使用温度帯(°C)	-2~15		(A)	0.04		
商品区分	精肉・鮮魚、日配、惣菜		照 明	(W)	---	
有効内容積(L)	410		(A)	---		
棚 (奥行×段数)	---		防 露 ヒーター	(W)	68X2	
陳列面積(m <sup>2</sup> )	1.95		(A)	1.36		
幅 寸 法 (mm) [ +側板寸法×枚数 ]	2271+[64.5×2]		冷凍機 消費電力	(W)	-	
製品質量(kg)	210		(A)	-		
冷 媒	R404A		合 計	(W)	531/534	安定時
冷 媒 量 (kg)	0.45			(A)	7.81/7.83	
冷 媒 制 御	キャビラリー		(W)	656/659	最大負荷時 (70Hz)	
冷凍機	型 式 SIA-H40M1A 公称出力(W) 400		(A)	9.29/9.31		
霜 取 方 式	ヒーターデフロスト温度復帰式		デフロスト ヒーター	(W)	535	
オ プ シ ョ ン	ナイトカバー		(A)	5.35		
		フューラ容量	(A)	15		

※1 外気条件 温度27°C 湿度70% 周囲風速0.2m/s以下  
 ※2 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。  
 ※3 ファンモーター(庫内)は、出力2.4W相当DCモーターとなります。

整理No.

電源コンセント形状



2極接地極付コンセント 15A 125V

※差込みプラグ形状が2極接地極付 15A 125V

ですので、必ず上記形状の電源コンセントを御用意ください。

IMX-85RGFSAX

殿

ケース番号

日付 . .

S=1/10

図面番号

TS3-47021-0