


品名	ドローテーブル冷蔵庫 (受注生産品)	
機種名	LBC-090RM-R	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	900×600×550
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	535×453×315
有効内容積 (L)	65	
製品質量 (kg)	60	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
自在棚	自在棚	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	100W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-134a
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz
	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.5/1.4 始動電流 (A) 14/13 消費電力 (W) 130/135 力率 (%) 85/97
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 1.9/1.9 消費電力 (W) 188/188
	使用周囲温度 (℃)	5~35
	放熱量 50/60Hz	365/403W
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン2/3サイズ2個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2020・01・22	1/20	図面番号