


品名	ドローテーブル冷凍庫 (受注生産品)	
機種名	LBW-166FM	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1630×750×550
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1262×595×315
有効内容積 (L)	223	
製品質量 (kg)	135	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式6枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン 自在棚
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷)	-20℃以下
冷却装置	圧縮機公称出力	425W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-404A
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	接地2P 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 6.2/3.7 始動電流 (A) 25/29 消費電力 (W) 405/350 力率 (%) 65/95
使用周囲温度 (℃)	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 3.8/3.8 消費電力 (W) 381/381
	5~35	
放熱量 50/60Hz	703/781W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	ホテルパン1/1サイズ6個、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付2020・01・22	1/20	図面番号