


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	LCW-180RM-D		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×750×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1440×605×595	
定格内容積 (L)	524		
製品質量 (kg)	125		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式5枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) -5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
電圧	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
電気特性	許容電圧範囲 (V)	90~110	
	(50/60Hz)	冷却時	運転電流 (A) 2.5/2.1
		始動電流 (A) 18.1/18.3	
		消費電力 (W) 205/200	
		力率 (%) 82/95	
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 2.7/2.7		
消費電力 (W) 270/270			
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	385/430		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式		
その他	ホテルパン1/1サイズ (深さ100) 3個 凝縮器フィルター、庫内灯		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

	殿	整理No.
日付 2020 · 1 · 29	1 / 20	図面番号