


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	LCW-180RM-NCF		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×750×1020	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1440×605×595	
定格内容積 (L)	543		
ネタケース定格内容積 (L)	62		
製品質量 (kg)	130		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
質	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) 0~10℃ 3~8℃ (ネタケース)		
冷却	圧縮機公称出力	175W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式 底面冷却器 (ネタケース)	
装置	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御 デジタル温度表示 (ネタケース)	
霜取方式	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト 手動オフサイクルデフロスト (ネタケース)	
	電源	適用ブレーカー 適用コンセント 許容電圧範囲 (V)	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.6/2.8
		始動電流 (A)	16.9/15.9
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	2.45/2.70
		消費電力 (W)	3.90/4.15
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	565/658W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網2枚、排水配管キット式 スライドドア4枚		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		

仕様・外觀につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2020・01・22	1 / 20	図面番号