


| | | | |
|--------------------|------------------------|---|-----------|
| 品名 | ドローワーテーブル冷蔵庫 (受注生産品) | | |
| 機種名 | LDC-080RM | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 755×600×800 | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 395×455×595 | |
| 定格内容積 (L) | 91 | | |
| 製品質量 (kg) | 75 | | |
| 材質 | 外装 | 正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板 | |
| | 内装 | ステンレス鋼板 | |
| | 扉 | 外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式3枚 | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| 自在棚 | | | |
| 冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷) | -5~10℃ | | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 75W | |
| | 冷媒制御方法 | キャピラリーチューブ | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 | |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 | |
| | 冷媒 | R-134a | |
| | 温度制御 霜取方式 | マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御ヒーターデフロスト | |
| 電源 | 適用ブレーカー | 単相100V 10A 50/60Hz | |
| | 適用コンセント | 接地2P 15A 125V | |
| | 許容電圧範囲 (V) | 90~110 | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 1.3/1.3 |
| | | 始動電流 (A) | 12.2/12.1 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 消費電力 (W) | 115/125 |
| | | 力率 (%) | 88/96 |
| 使用周囲温度 (℃) | 運転電流 (A) | 2.4/2.4 | |
| | 消費電力 (W) | 234/234 | |
| 放熱量 50/60Hz | 280/331W | | |
| 脚・調節範囲 | 樹脂製、95~130mm | | |
| 付属品 | ホテルパン2/3サイズ (深さ100) 3個 | | |
| その他 | 排水配管キット式 凝縮器フィルター | | |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

| | | |
|-------------|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付2020・1・29 | 1/20 | 図面番号 |