


品名	ドローテーブル冷蔵庫		
機種名	LDC-160RM		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1650×600×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1290×455×595	
定格内容積 (L)	320		
製品質量 (kg)	150		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式9枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	—		
冷却性能 周囲温度30℃ (無負荷)	-5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3/1.9
		始動電流 (A)	18.1/18.3
		消費電力 (W)	190/185
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	83/97
		消費電力 (W)	268/268
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	385/430W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	ホテルパン2/3サイズ (深さ100) 9個		
その他	排水配管キット式		
	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

	殿	整理No.
日付2020・1・29	1/20	図面番号