


品名	ドローテーブル冷蔵庫		
機種名	LDW-160RM		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1650×750×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1290×605×595	
定格内容積 (L)	422		
製品質量 (kg)	175		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式9枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚	—		
冷却性能	周囲温度30℃(無負荷)	-5~10℃	
冷却装置	圧縮機公称出力	200W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.4/2.3
		始動電流 (A)	15.9/15.0
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	210/220
		力率 (%)	88/96
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.7/2.7	
霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	268/268	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量 50/60Hz	590/680W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	ホテルパン1/1サイズ(深さ100)9個		
その他	排水配管キット式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

	殿	整理No.
日付2020・1・29	1/20	図面番号