


品名	コールドテーブル冷蔵庫 (受注生産品)		
機種名	LPW-150RM		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×750×800	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1140×560×595	
定格内容積 (L)	417		
製品質量 (kg)	110		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
扉	外面	ステンレス鋼板 クリアコーティング	
	裏面	樹脂成形品 マグネット式4枚	
断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能	周囲温度30℃ (無負荷) -5~10℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	140W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-134a	
温度制御	マイコン制御	デジタル温度表示	
	霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー	単相100V 10A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地2P 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.7/2.1
		始動電流 (A)	18.1/18.3
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	205/195
		力率 (%)	76/93
使用周囲温度 (℃)	運転電流 (A)	2.9/2.9	
	消費電力 (W)	290/290	
放熱量 50/60Hz	385/430		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター、庫内灯		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

	殿	整理No.
日付2020・1・29	1/20	図面番号