



機種名	MDT-34HDSOR		
使用温度帯(°C)	冷蔵使用時: 7 ~ 12 °C 温蔵使用時: 55 ± 5 °C		
外気条件 (RT / RH)	27°C / 70% (周囲風速 0.2m/s 以下)		
商品区分	飲料(ドリンク)		
有効内容積(L)	174		
陳列面積(m ²)	0.82		
	幅	奥行	高さ
外形寸法	900	500	1400
内形寸法	855	230・272	975
棚仕様	スライド棚		
製品質量(kg)	130		
冷媒	R-404A		
冷媒量(kg)	0.80		
冷媒制御	膨張弁		
冷凍機	型式	SSA-H60N1D	
	公称出力(W)	600	
霜取方式	オフサイクルデフロスト温度復帰式		
排水方式	排水蒸発装置付き		
付属品	アジャストボルト(M20x78)2本		
ALL COLD 単相 100V 50Hz/60Hz	ファンモーター (W)	2.4x2	
	照明 (W)	---	
	防露ヒーター (W)	10 x 1	
	冷凍機消費電力 (W)	799/844	
	合計消費電力 (A)	9.36/8.64	
	合計消費電力 (W)	824/869	
	電源容量 (A)	9.78/9.06	
ALL HOT 単相 100V 50Hz/60Hz	電源容量 (A)	15	
	ホットプレート (W)	250 x 4	
	合計消費電力 (W)	1000	
	合計消費電力 (A)	10.0	
	電源容量 (A)	15	

※仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 電源コンセント形状
 単相 100V電源 2極 15A 125V アース線付き

HOT or COLD
 MDT-34HDSOR

日付 扉設 S=1/10

整理No. ケース番号 TS3-46406-0