



機種名	MEK-61GKPA5L		
使用温度帯(°C)	3 ~ 20		
商品区分	日配 ~ 弁当		
有効内容積(L)	980		
棚 (奥行×段数)	400×5 (0'・8' 可変式)		
陳列面積(m <sup>2</sup> )	4.27		
幅寸法(mm) [ +側板寸法×枚数 ]	1710+[22.5×2]		
製品質量(kg)	360		
冷媒	R-404A		
冷媒量(kg)	2.20		
冷媒制御	電子膨張弁		
冷凍機	型式	SIA-H150N3B	
	公称出力(W)	1500	
霜取方式	オフサイクルデフロスト(温度復帰式)		
単相 100V 50Hz/60Hz	照明	(W) 25×2	
		(A) 0.50	
	プレーカ容量	(A) 15	
	ファンモーター (庫内冷却用)	(W) 10W×3 (A) 0.39/0.42	
三相 200V 50Hz/60Hz	防露 ヒーター	(W) 15.9 (A) 0.08	
	合計	(W) 1538/1561	安定時
(A) 5.67/5.57			
	プレーカ容量	(W) 2149/2107	最大負荷時 (90Hz)
		(A) 7.42/8.33	
付属品	アジャストボルト 2本		

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下  
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。  
目安：25℃80%(梅雨時期)は1日1回排水ポリタンク内の排水を捨てて下さい
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。  
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

※ 電源コンセント形状
単相 100V電源 2極 15A 125V 7-ス線付き
3相 200V電源接地形 3極 20A 250V

MEK-61GKPA5L	設置	ケース番号
	S=1/20	図面番号 TS3-47627-0