



|                         |                       |            |                 |     |
|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|-----|
| 機種名                     | MEU-31GHSA3L          |            |                 |     |
| 使用温度帯(°C)               | 3 ~ 20                |            |                 |     |
| 商品区分                    | 日配 ~ 弁当               |            |                 |     |
| 有効内容積(L)                | 290                   |            |                 |     |
| 棚 (奥行×枚数)               | 300×3 (0'・8' 可変式)     |            |                 |     |
| 陳列面積(m <sup>2</sup> )   | 1.1                   |            |                 |     |
| 幅寸法(mm)<br>(+側板寸法×枚数)   | 855+[22.5×2]          |            |                 |     |
| 製品質量(kg)                | 155                   |            |                 |     |
| 冷媒                      | R-404A                |            |                 |     |
| 冷媒量(kg)                 | 1.05                  |            |                 |     |
| 冷媒制御                    | 膨張弁                   |            |                 |     |
| 冷凍機                     | 型式                    | SIA-H75N1A |                 |     |
|                         | 公称出力(W)               | 750        |                 |     |
| 霜取方式                    | オフサイクルデフロスト(温度復帰式)    |            |                 |     |
| 単相<br>100V<br>50Hz/60Hz | ファンモーター<br>(庫内冷却用)    | (W)        | 20              |     |
|                         |                       | (A)        | 0.46/0.60       |     |
|                         | 照明                    | (W)        | 22              |     |
|                         |                       | (A)        | 0.22            |     |
|                         | 防露<br>ヒーター            | (W)        | 10              |     |
|                         |                       | (A)        | 0.1             |     |
|                         | 冷凍機<br>消費電力           | (W)        | 965/969         |     |
|                         |                       | (A)        | 12.3/12.3       |     |
|                         | 合計                    | (W)        | 824/843         | 安定時 |
|                         |                       | (A)        | 10.2/10.3       |     |
| (W)                     |                       | 1049/1068  | 最大負荷時<br>(85Hz) |     |
| (A)                     |                       | 13.1/13.2  |                 |     |
| フレイク容量                  | (A)                   | 15         |                 |     |
| 付属品                     | アジャストボルト2本<br>排水ポリタンク |            |                 |     |

- ※1 外気条件 温度 27℃ 湿度 70% 周囲風速 0.2 m/s以下  
上記の設置条件を超える場合は、排水処理が必要となります。  
目安：25℃80%(梅雨時期)は1日1回排水ポリタンク内の排水を捨ててください
- ※2 蒸発装置内の蒸発体は消耗品となります。  
使用状況にもよりますが、目安として約2年で交換して下さい。
- ※3 仕様及び外観については改良のため予告なく変更する事があります。

**電源コンセント形状**

2極接地極付コンセント 15A 125V  
※差込みプラグ形状が2極接地極付  
15A 125V ですので、必ず  
上記形状の電源コンセントを御用意ください。

|              |        |                     |
|--------------|--------|---------------------|
| MEU-31GHSA3L | 扉      | ケース番号               |
|              | S=1/10 | 図面番号<br>TS3-47244-0 |