



品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)			
機種名	MRF-40GMTR5			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×800×1900		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1100×685×1518		
有効内容積 (L)	943			
製品質量 (Kg)	205			
材質	外装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 木目鋼板		
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 二重ガラス扉 2枚		
	自在棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 棚網 鋼線樹脂コーティング		
	照明	蛍光灯 40W×3		
	冷却方式	冷気強制循環式		
冷却性能 (無負荷・周囲温度30)	-1~10			
霜取方式	マイコン制御オフサイクルデフロスト方式			
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式		
	冷凍機	全密閉式 三相200V 公称出力400W 冷媒R-404A (350g) キャピラリー制御		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	凝縮風量	0.266m ³ /s		
	排熱量	1720W		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相 100V	三相 200V	
	許容電圧範囲	90~110V	180~220V	
	適用コンセント形式	2種 15A125V	接地形3種 20A250V	
	適用ブレーカー容量	10A	10A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.9/4.9	1.3/1.4
		始動電流 (A)		5.8/6.6
		消費電力 (W)	370/370	370/420
		力率 (%)	76/76	
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.5/4.5	0/0
		消費電力 (W)	320/320	0/0
		力率 (%)	71/71	0/0
使用周囲温度 ()	5~35			
付属品	棚板8枚、棚網2枚、アジャストボルト			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号