



品名	リーチインショーケース (冷凍機内蔵型)			
機種名	MRS-20FWTR6			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	600×650×1900		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	500×525×1373		
有効内容積 (L)	292			
製品質量 (Kg)	150			
材質	外装	側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	内装	合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡)		
	扉	アルミ枠防露ヒーター付 三重ガラス扉 1枚		
	自在棚	棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装		
	照明	蛍光灯 40W×1		
冷却方式	冷気強制循環式			
冷却性能 (無負荷・周囲温度30℃)	-20℃以下			
霜取方式	マイコン制御ヒーターデフロスト方式			
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式		
	冷凍機	全密閉式 三相200V 公称出力750W 冷媒R-404A 膨張弁制御		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	凝縮風量	0.15m ³ /s		
	排熱量	1480W		
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	三相200V	
	許容電圧範囲	90~110V	180~220V	
	適用コンセント形式	2種 15A125V	接地形3種 20A250V	
	適用ブレーカー容量	10A	15A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.3/2.2	2.5/2.3
		始動電流 (A)		7.0/8.4
		消費電力 (W)	212/201	670/684
		力率 (%)	92/91	77/86
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	2.9/2.8	2.0/2.0
		消費電力 (W)	277/267	400/400
		力率 (%)	95/95	100/100
		使用周囲温度 (℃)	5~35	
付属品	棚板6枚、アジャストボルト、蒸発皿			

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

<h1 style="font-size: 2em;">殿</h1>		整理No.
日付	1/20	図面番号