



| | | | | |
|----------------------|----------------------|---|------------------|-----------|
| 品名 | リーチインショーケース (冷凍機内蔵型) | | | |
| 機種名 | MRS - 40FWTR6 | | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1200×650×1900 | | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1100×525×1373 | | |
| 有効内容積 (L) | 643 | | | |
| 製品質量 (Kg) | 250 | | | |
| 材質 | 外装 | 側面・正面 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 背面 天 亜鉛鉄板 化粧パネル 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 | | |
| | 内装 | 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 | | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン (五面一体発泡) | | |
| | 扉 | アルミ枠防露ヒーター付 三重ガラス扉 2枚 | | |
| | 自在棚 | 棚板 合金化亜鉛鉄板アクリル樹脂焼付塗装 | | |
| | 照明 | 蛍光灯 40W×3 | | |
| 冷却方式 | 冷気強制循環式 | | | |
| 冷却性能 (無負荷・周囲温度30) | -20 以下 | | | |
| 霜取方式 | マイコン制御ヒーターデフロスト方式 | | | |
| 冷却装置 | 冷却器 | フィンチューブ式 | | |
| | 冷凍機 | 全密閉式 三相200V 公称出力1100W 冷媒R-404A (1100g) 膨張弁制御 | | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 | | |
| | 凝縮風量 | 0.32m ³ /s | | |
| | 排熱量 | 2540W | | |
| 電源設備 | 電源 (50/60Hz) | 単相100V | 三相200V | |
| | 許容電圧範囲 | 90~110V | 180~220V | |
| | 適用コンセント形式 | 2種 15A125V | 接地形3種 20A250V | |
| | 適用ブレーカー容量 | 10A | 15A | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 6.1/5.9 | 4.6/4.2 |
| | | 始動電流 (A) | | 12/16 |
| | | 消費電力 (W) | 490/500 | 1080/1150 |
| | | 力率 (%) | 80/84 | 68/79 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 7.7/7.2 | 2.2/2.1 |
| | | 消費電力 (W) | 670/650 | 900/900 |
| | | 力率 (%) | 87/902 | 100/100 |
| | | 使用周囲温度 (°C) | 5~35 | |
| 付属品 | 棚板12枚、アジャストボルト | | | |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

| | | |
|----|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 | 1/20 | 図面番号 |