


品名		業務用冷凍冷蔵庫	
機種名		PRD-121PM7	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×840×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷凍室	510×650×710
		冷蔵室	510×650×1470+590×650×700
定格内容積 (L)		冷凍室250 冷蔵室781	
製品質量 (kg)		195	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式8枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	自在棚	鋼線樹脂コーティング	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)		冷凍室	-20℃以下
		冷蔵室	-5~10℃
冷却装置	圧縮機公称出力	冷凍室	350W
	冷凍機公称出力	冷蔵室	350W
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
電気特性	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト	
	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
許容電圧範囲 (V)	90~110		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	6.7/6.0
		始動電流 (A)	21.0/19.0
		消費電力 (W)	555/580
	霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.5
消費電力 (W)		550	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	1450/1650W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	棚網8枚、排水配管キット式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号