



| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| 品名 | コールドショーケース (天吊りタイプ) | | |
| 機種名 | PST-50GSSR | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1500×500×835 | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1340×415×400 | |
| 有効内容積 (L) | 222 | | |
| 製品質量 (Kg) | 126 | | |
| 材質 | 外装 | ステンレス鋼板 | |
| | 側板 | ステンレス鋼板 | |
| | 内装 | ステンレス鋼板 | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | |
| | 扉 | 表側 引き戸式二重ガラス扉 2枚 裏側 引き戸式二重ガラス扉 2枚 | |
| | 自在棚 | 棚網 2枚 底板 4枚 | |
| | 照明 | FLR36TEX-L/MJ5A | |
| 冷却方式 | 冷気強制循環式 | | |
| 冷却性能 (無負荷・周囲温度30) | 0~10 | | |
| 霜取方式 | ヒーターデフロスト | | |
| 冷却装置 | 冷却器 | フィンチューブ式 | |
| | 冷凍機 | 400W 冷媒R-404A | |
| | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 | |
| | 凝縮風量 | 7m ³ /min | |
| | 放熱量 (50/60Hz) | 993/1179W | |
| 電源設備 | 電源 (50/60Hz) | 単相100V | |
| | 許容電圧範囲 | 90~110V | |
| | 適用コンセント形式 | 2極 15A 125V | |
| | 適用ブレーカー容量 | 15A | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 運転電流 (A) | 5.1/4.5 |
| | | 始動電流 (A) | 26/25 |
| | | 消費電力 (W) | 428/444 |
| | 霜取時 (50/60Hz) | 力率 (%) | 84/99 |
| | | 運転電流 (A) | 1.0/1.0 |
| | | 消費電力 (W) | 92/92 |
| 力率 (%) | 92/92 | | |
| 使用周囲温度 () | 5~35 | | |
| 付属品 | 棚網2枚、底板4枚、排水付属品 | | |

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



| | | |
|--------------|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付2008・06・26 | 1/20 | 図面番号 |