



品名	コールドショーケース (天吊りタイプ)		
機種名	PST-60GSSR		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1800×500×835	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1640×415×400	
有効内容積 (L)	272		
製品質量 (Kg)	140		
材質	外装	ステンレス鋼板	
	側板	ステンレス鋼板	
	内装	ステンレス鋼板	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
	扉	表側 引き戸式二重ガラス扉 2枚 裏側 引き戸式二重ガラス扉 2枚	
	自在棚	棚網 2枚 底板 4枚	
	照明	FLR48T6EX-L/MJ5A	
冷却方式	冷気強制循環式		
冷却性能 (無負荷・周囲温度30)	0~10		
霜取方式	ヒーターデフロスト		
冷却装置	冷却器	フィンチューブ式	
	冷凍機	400W 冷媒R-404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	凝縮風量	7m ³ /min	
	放熱量 (50/60Hz)	993/1179W	
電源設備	電源 (50/60Hz)	単相100V	
	許容電圧範囲	90~110V	
	適用コンセント形式	2極 15A 125V	
適用ブレーカー容量	15A		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	5.3/4.6
		始動電流 (A)	26/25
		消費電力 (W)	443/459
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	84/99
		運転電流 (A)	1.1/1.1
		消費電力 (W)	102/102
力率 (%)	93/93		
使用周囲温度 ()	5~35		
付属品	棚網2枚、底板4枚、排水付属品		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



殿		整理No.
日付2008・06・26	1/20	図面番号