



品名	ドゥフリーザー		
機種名	QB X-118 FML T1		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	620×945 (997) ×1930	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	490×785×1430	
有効内容積 (L)	538		
製品質量 (kg)	135		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式2枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
収容能力	冷凍天板 (435×645) 18段 18枚差 (60mmピッチ)		
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-20℃以下 (温度設定範囲 +5℃~-30℃)		
冷却装置	圧縮機公称出力	750W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 全自動ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー	三相200V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	3.0/2.9
		始動電流 (A)	6.8/8.1
		消費電力 (W)	690/710
	霜取時	運転電流 (A)	3.9/3.9
		消費電力 (W)	786/786
		力率 (%)	
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	1100/1300W		
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm		
付属品	トレイ受け金具18組、排水配管キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

※冷凍天板 (435×645×20) はオプションです。

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇨ 吸込
⇨ 吹出

殿		整理No.
日付 2014.04.25	1/20	図面番号