



品名	ドゥフリーザー	
機種名	QB X-136 FML T 1	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1200×945 (997) ×1930
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1070×785×1430
有効内容積 (L)	1155	
製品質量 (kg)	220	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式4枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
収容能力	冷凍天板 (435×645) 18段36枚差 (60mmピッチ)	
冷却性能 (無負荷、周囲温度30℃)	-20℃以下 (温度設定範囲 +5℃~-30℃)	
冷却装置	圧縮機公称出力	1100W
	冷媒制御方法	膨張弁
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R404A
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御 全自動ヒーターデフロスト
電気特性	適用ブレーカー	三相200V 15A 50/60Hz
	適用コンセント	接地形 3極 20A 250V
	許容電圧範囲 (V)	180~220
その他	運転電流 (A)	5.4/5.0
	始動電流 (A)	13.5/15.0
	消費電力 (W)	1150/1210
	力率 (%)	65/70
その他	運転電流 (A)	9.0/9.0
	消費電力 (W)	1810/1810
	力率 (%)	
	霜取時	
使用周囲温度 (℃)	5~35	
放熱量	1750/2300W	
脚・調節範囲	樹脂製、120~155mm	
付属品	トレイ受け金具36組、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター	

※冷凍天板 (435×645×20) はオプションです。

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

⇐ 吸込
➡ 吹出

<h1 style="font-size: 2em;">殿</h1>		整理No.
日付 2014.04.25	1/20	図面番号