


品名	業務用解凍庫		
機種名	QDD-06RDMG		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	610×800×1950	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	冷蔵室 510×615×550 解凍室 510×570×548	
有効内容積 (L)	冷蔵室 247	解凍室 159	
製品質量 (kg)	130		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 機械室パネル ステンレス鋼板 クリアコーティング 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏板 樹脂成形品 熱線反射膜付2重ガラス扉 マグネット式8枚	
	断熱材 自在棚	硬質発泡ポリウレタン 鋼線樹脂コーティング	
冷却・昇温性能 (無負荷、周囲温度30℃)	上室 保冷0~10℃ 下室 保冷0~10℃ 解凍5~35℃		
冷却装置	圧縮機公称出力	350W	
	冷媒制御方法	キャピラリーチューブ	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R404A	
	温度制御 霜取方式	マイコン制御 デジタル温度表示 マイコン制御 ヒーターデフロスト	
電源	適用ブレーカー容量	単相100V 15A 50/60Hz	
	適用コンセント形式	接地形 2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	4.2/4.1
		始動電流 (A)	21.0/20.0
		消費電力 (W)	356/400
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	84.8/97.6
運転電流 (A)		2.4/2.4	
解凍運転時 (最大) (50/60Hz)	消費電力 (W)	240/240	
	運転電流 (A)	9.9/10.0	
消費電力 (W)	910/930		
使用周囲温度 (℃)	5~35		
放熱量	490/560W		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	トレイ受け具8セット、棚網8枚		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2014・03・05	1/20	図面番号