


品名	ヨコ型ガトー・キーパー	
機種名	QFG-150WMT-C	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1500×600×800
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	A室 520×453×620 B室 520×453×620
定格内容積 (L)	A室 165 B室 165	
製品質量 (kg)	120	
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 背面・底面 亜鉛鉄板 天板 ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	外面 ステンレス鋼板 クリアコーティング 裏面 樹脂成形品 マグネット式2枚
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
	自在棚	鋼線樹脂コーティング
冷却性能	周囲温度30 (無負荷) -5~15 (庫内温度) 90%以上 (庫内湿度)	
冷却装置	圧縮機公称出力	300W
	冷媒制御方法	膨張弁制御
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	壁面冷却器
	冷媒	R-404A
電源	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
	霜取方式	マイコン制御手動オフサイクルデフロスト
	適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz
電気特性	適用コンセント	2極接地極付き 15A 125V
	許容電圧範囲 (V)	90~110
	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A) 4.4/3.4 始動電流 (A) 34/31 消費電力 (W) 330/335 力率 (%) 75/97
霜取時 (50/60Hz)	運転電流 (A) — 消費電力 (W) —	
使用周囲温度 ()	5~35	
放熱量 50/60Hz	930/1190W	
脚・調節範囲	樹脂製、70~105mm	
付属品	棚網4枚、排水配管キット一式	
その他	凝縮器フィルター、冷蔵室庫内灯15W×2	

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。



コンセント形状



電源コンセントは必ず接地極付を使用すること

殿		整理No.
日付 2014・04・23	1/20	図面番号