


品名	パティシエクーラー		
機種名	QFP-005BC		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	770×750×850	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	670×430×417	
有効内容積 (L)	85		
収容能力	フランス天板600×400 60mmピッチ5段		
製品質量 (kg)	115		
材質	外装	天 正面・側面・背面 ステンレス鋼板 底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
冷却性能	周囲温度30°C (無負荷)	30°C→0°C 10分以内 30°C→-20°C 20分以内	
	圧縮機公称出力	600W	
冷却装置	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A 1200g	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト		
電源	適用ブレーカー	単相100V 20A 50/60Hz	
	適用コンセント	接地型2極 15A 125V	
	許容電圧範囲 (V)	90~110	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	10.3/8.9
		始動電流 (A)	20.3/18.6
		消費電力 (W)	818/838
	霜取時 (50/60Hz)	消費電力 (W)	480/458
		力率 (%)	83/98
使用周囲温度 (°C)	5~35		
放熱量	1920/2210kW		
脚・調節範囲	樹脂製、50~70mm		
付属品	トレイ受具10個、排水キット一式		
その他	凝縮器フィルター		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。
据え付け時は排熱スペース確保のため背面または左側面を300mm以上あけて設置してください。



殿		整理No.
日付 2012・5・7	1/20	図面番号