



トレイ受具の高さは、15mmピッチで調整可能ですが、段ピッチを60mm未満にすると冷却性能に影響する場合がありますので、ご注意ください。

品名	プラスチック-		
機種名	QFP-012SFLV		
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	840×880(932)×1882	
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	425×651×1000	
有効内容積 (L)	275		
収容能力	フランス天板 (W600×D400×H25) 12枚		
製品質量 (kg)	270		
材質	外装	正面・側面 ステンレス鋼板 天・背面・底面 亜鉛鉄板	
	内装	ステンレス鋼板	
	扉	外面 ステンレス鋼板 裏面 ステンレス鋼板 マグネット式1枚	
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン	
自在棚			
冷却性能 (無負荷、周囲温度30)	30 0 10分以内 30 -20 20分以内		
冷却装置	圧縮機公称出力	2200W	
	冷媒制御方法	膨張弁	
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式	
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式	
	冷媒	R-404A 3200g	
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示	
霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト(手動のみ)		
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 30A 50/60Hz 7.5kVA	
	適用コンセント形式	接地形 3極 20A 250V	
	許容電圧範囲 (V)	180~220	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	運転電流 (A)	7.6/7.0
		始動電流 (A)	67/60
		消費電力 (W)	1726/1827
	霜取時 (50/60Hz)	力率 (%)	66.0/74.0
		運転電流 (A)	6.3/6.3
		消費電力 (W)	1252/1252
力率 (%)			
使用周囲温度 ( )	5~35		
放熱量	8.4/10.4kw		
脚・調節範囲	樹脂製、95~130mm		
付属品	トレイ受け具24個、排水キット一式		
その他	凝縮器フィルター、芯温センサー1本		

仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

<b>殿</b>		整理No.
日付 2011.09.08	1/20	図面番号