



品名	ブラストフリーザー (FMIカート仕様)	
機種名	QXF-020SFC5	
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1000×1100 (1213)×2275
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	830×576.5×1640
有効内容積 (L)	803	
収容能力	1/1ホテルパン (65H) : 20枚	
製品質量 (Kg)	320	
材質	外装	ステンレス鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	扉	ステンレス鋼板
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン
冷却装置	圧縮機公称出力	4.5 kw 別置式
	冷媒制御方法	膨張弁
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式
	冷媒	R-404A
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)
	許容電圧範囲 (V)	180~220
電気特性	適用ブレーカ	冷凍機 AC 3 200V 60A 本体側 AC 3 200V 30A
	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機
霜取時		本体側
	霜取時	霜取時
使用周囲温度 ()		5~35
放熱量		
付属品	排水ホース	

冷凍機別置きですので現地に配線配管工事が必要です。
 (冷凍機の電気容量は60Aを用意必要です。)
 カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号