



品名	プラスチックフリーザー (コメントカトウカート仕様)			
機種名	QXF-020SFCK-H			
寸法	外形 (mm) (幅X奥行X高さ)	1220×1200(1313)×1910		
	内形 (mm) (幅X奥行X高さ)	1050×690×1165		
有効内容積 (L)	844			
収容能力	1/1ホテルパン(65H):24枚			
製品質量 (kg)	340			
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
冷却装置	圧縮機公称出力	4.5kw 別置式		
	冷媒制御方法	膨張弁		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	HCF C-22		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト(手動のみ)		
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 50A 50/60Hz		
	適用コン	冷凍機 端子台受け(端子台電流許容量 50A)		
	セント形式	本体側 端子台受け(端子台電流許容量 30A)		
	許容電圧範囲(V)	180~220		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	運転電流(A)	20.0/22.0
			始動電流(A)	145/132
		本体側	全負荷電流(A)	14.3/14.2
			消費電力(W)	5700/6800
	霜取時 (50/60Hz)	冷凍機	力率(%)	82/89
			運転電流(A)	2.1/2.1
		本体側	消費電力(W)	505/505
			力率(%)	69/69
運転電流(A)	7.9/7.9			
消費電力(W)	2585/2585			
力率(%)				
使用周囲温度()	5~35			
放熱量				
付属品				

冷凍機別置ですので現地にて配線配管工事が必要です。
 カート及びホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号