



品名	プラストフリーザー(北沢カート仕様)			
機種名	QXF-020SFK5			
寸法	外形(mm) (幅×奥行×高さ)	1220×1270(1383)×2225		
	内形(mm) (幅×奥行×高さ)	1050×746.5×1640		
有効内容積(L)	1308			
収容能力	1/1ホテルパン(65H):20枚			
製品質量(Kg)	375			
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
冷却装置	圧縮機公称出力	4.5kw 別置式		
	冷媒制御方法	膨張弁		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R-404A		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト(手動のみ)		
電源	許容電圧範囲(V)	180~220		
	適用ブレーカ	冷凍機	AC 3 200V 60A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	始動電流(A)	20.4/18.5
			運転電流(A)	22.9/26.4
		本体側	運転電流(A)	3.2/3.2
			消費電力(W)	755/755
	霜取時	霜取時	力率(%)	68/68
			運転電流(A)	9.8/9.8
			消費電力(W)	3213/3213
使用周囲温度()	5~35			
放熱量	—			
付属品	排水ホース			

冷凍機別置きですので現地に配線配管工事が必要です。
 (冷凍機の電気容量は60Aを用意が必要です。)
 カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号