



品名	プラストフリーザー (ラショナルカート仕様)			
機種名	QXF-020SFR5			
寸法	外形 (mm) (幅×奥行×高さ)	1000×1100 (1213) ×2175		
	内形 (mm) (幅×奥行×高さ)	830×576.5×1640		
有効内容積 (L)	803			
収容能力	1/1ホテルパン (65H) : 20枚			
製品質量 (Kg)	320			
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
冷却装置	圧縮機公称出力	4.5 kw 別置式		
	冷媒制御方法	膨張弁		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	R-404A		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)		
電源	許容電圧範囲 (V)	180~220		
	適用ブレーカ	冷凍機	AC 3 200V 60A	
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	始動電流 (A)	20.4/18.5
			運転電流 (A)	22.9/26.4
		本体側	運転電流 (A)	1.8/1.8
			消費電力 (W)	420/420
	霜取霜取時	冷凍機	力率 (%)	67/67
			運転電流 (A)	8.0/8.0
		本体側	消費電力 (W)	2608/2608
			力率 (%)	
使用周囲温度 ()	5~35			
放熱量				
付属品				

冷凍機別置きですので現地に配線配管工事が必要です。
 (冷凍機の電気容量は60Aを用意必要です。)
 カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号