



| | | | | |
|------------|----------------------|--|-----------|-----------|
| 品名 | プラストフリーザー (ニチワカート仕様) | | | |
| 機種名 | QXF-024SFN5-H | | | |
| 寸法 | 外形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1220×1270 (1383) ×1760 | | |
| | 内形 (mm) (幅×奥行×高さ) | 1050×746.5×1165 | | |
| 有効内容積 (L) | 930 | | | |
| 収容能力 | 1/1ホテルパン (65H) : 24枚 | | | |
| 製品質量 (Kg) | 340 | | | |
| 材質 | 外装 | ステンレス鋼板 | | |
| | 内装 | ステンレス鋼板 | | |
| | 扉 | ステンレス鋼板 | | |
| | 断熱材 | 硬質発泡ポリウレタン | | |
| 冷却装置 | 圧縮機公称出力 | 4.5kw 別置式 | | |
| | 冷媒制御方法 | 膨張弁 | | |
| | 凝縮器 | フィンチューブ強制空冷式 | | |
| | 冷却器 | フィンチューブ冷気強制循環式 | | |
| | 冷媒 | R-404A | | |
| | 温度制御 | マイコン制御 デジタル温度表示 | | |
| | 霜取方式 | マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ) | | |
| 電源 | 許容電圧範囲 (V) | 180~220 | | |
| | 適用ブレーカ | 冷凍機 AC 3 200V 60A 本体側 AC 3 200V 30A | | |
| 電気特性 | 冷却時 (50/60Hz) | 冷凍機 | 始動電流 (A) | 20.4/18.5 |
| | | | 運転電流 (A) | 22.9/26.4 |
| | | 本体側 | 運転電流 (A) | 2.1/2.1 |
| | | | 消費電力 (W) | 505/505 |
| | 霜取時 | 力率 (%) | 69/69 | |
| | | 消費電力 (W) | 2585/2585 | |
| 力率 (%) | | | | |
| 使用周囲温度 () | 5~35 | | | |
| 放熱量 | | | | |
| 付属品 | | | | |

冷凍機別置きですので現地に配線配管工事が必要です。
 (冷凍機の電気容量は60Aを用意が必要です。)
 カートおよびホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
 仕様・外観につきましては改良の為予告なく変更することがあります。

| | | |
|----------|------|-------|
| 殿 | | 整理No. |
| 日付 | 1/20 | 図面番号 |