



品名	プラスチックフリーザー (コンボスターカート仕様)			
機種名	QXF-040SFC-P2			
寸法	外形 (mm) (幅X奥行X高さ)	1500×1480 (1706)×2370		
	内形 (mm) (幅X奥行X高さ)	850×1310×2015		
有効内容積 (L)	2244			
収容能力	1/1ホテルパン(65H):20枚×2台			
製品質量 (kg)				
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
冷却装置	圧縮機公称出力	6.0kw 別置式		
	冷媒制御方法	膨張弁		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	HCFC-22		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト(手動のみ)		
電源	適用ブレーカー容量	三相200V 50A 50/60Hz		
	適用コンセント形式	冷凍機 端子台受け(端子台電流許容量 50A) 本体側 端子台受け(端子台電流許容量 30A)		
	許容電圧範囲(V)	180~220		
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	運転電流(A)	24.6/27.0
			始動電流(A)	186/167
			全負荷電流(A)	32.0/32.0
			消費電力(W)	7300/8600
	霜取時 (50/60Hz)	本体側	力率(%)	86/92
			運転電流(A)	3.2/3.2
			消費電力(W)	755/755
			力率(%)	68/68
		霜取時	運転電流(A)	12.3/12.3
			消費電力(W)	4280/4280
			力率(%)	
使用周囲温度()	5~35			
放熱量				
付属品				

冷凍機別置ですので現地にて配線配管工事が必要です。
カート及びホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
仕様・外観につきましては改良の為に予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号