



品名	プラスチックフリーザー (コンボスターカート仕様)			
機種名	QXF-040SFC			
寸法	外形 (mm) (幅X奥行X高さ)	1220×1200 (1313)×2235		
	内形 (mm) (幅X奥行X高さ)	1050×690×1640		
有効内容積 (L)	1188			
収容能力	1/1ホテルパン (65H) : 40枚			
製品質量 (kg)	375			
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	ステンレス鋼板		
	扉	ステンレス鋼板		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
冷却装置	圧縮機公称出力	6.0kw 別置式		
	冷媒制御方法	膨張弁		
	凝縮器	フィンチューブ強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ冷気強制循環式		
	冷媒	HCF C-22		
	温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示		
電源	霜取方式	マイコン制御 ヒーターデフロスト (手動のみ)		
	適用ブレーカー容量	三相200V 50A 50/60Hz		
	適用コン	冷凍機 端子台受け (端子台電流許容量 50A)		
	セント形式	本体側 端子台受け (端子台電流許容量 30A)		
許容電圧範囲 (V)	180~220			
電気特性	冷却時 (50/60Hz)	冷凍機	運転電流 (A)	24.6/27.0
			始動電流 (A)	186/167
		本体側	全負荷電流 (A)	32.0/32.0
			消費電力 (W)	7300/8600
	霜取時 (50/60Hz)	冷凍機	力率 (%)	86/92
			運転電流 (A)	3.2/3.2
		本体側	消費電力 (W)	755/755
			力率 (%)	68/68
運転電流 (A)	9.8/9.8			
消費電力 (W)	3213/3213			
力率 (%)				
使用周囲温度 ()	5~35			
放熱量				
付属品				

冷凍機別置ですので現地にて配線配管工事が必要です。
カート及びホテルパンは付属品ではありません。別途購入が必要です。
仕様・外観につきましては改良の為に予告なく変更することがあります。

殿		整理No.
日付	1/20	図面番号